



# PLC2 XXX-0406E-K

## Condensadores refrigerantes

### Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Los tamaños de serie de conexión de entrada y salida del refrigerante son DN 100. Consulte a su representante de BAC para conocer las ubicaciones. Las conexiones de refrigerante están cerradas y las baterías se llenan con un gas inerte.
2. La altura del equipo es indicativa. Para obtener los valores precisos consulte la documentación certificada.
3. Los pesos en funcionamiento y de expedición indicados se refieren a equipos sin accesorios como, por ejemplo, atenuadores de sonido, plenums de descarga, etc. Consulte los documentos certificados de fábrica para conocer los aumentos de peso y la sección más pesada a izar. Los pesos en funcionamiento mostrados en las tablas se basan en el peso total del equipo, el peso de la carga operativa de refrigerante y de la balsa llena al nivel del rebosadero.
4. Los dibujos muestran la disposición estándar "a derechas" (lado de entrada de aire a la derecha cuando se mira el extremo de conexiones). La disposición a izquierdas se puede suministrar previa solicitud.

**Last update:** 24/11/2021

**PLC2 XXX-0406E-K**



1. Entrada refrigerante ND100; 2. Salida refrigerante ND100; 3. Llenado ND40; 4. Rebosadero ND80; 5. Vaciado ND50; 6. Purga ND25; 7. Entrada agua tratada ND20; 8. Puerta de acceso.



| Modelo             | Pesos (kg)                  |                         |                                 | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de aire (m3/s) | Motor del ventilador (kW) | Caudal de agua (l/s) | Motor de la bomba (kW) | Carga de R717 (kg) |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|                    | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | Sección más pesada batería (kg) | L                | W    | H    |                       |                           |                      |                        |                    |
| PLC2 065-04 06E-K  | 1816                        | 1236                    | 684                             | 1950             | 1207 | 3070 | 9.8                   | (2x) 4.05                 | 6.4                  | (1x) 0.75              | 20.0               |
| PLC2 079-04 06E-K  | 1949                        | 1361                    | 684                             | 1950             | 1207 | 3305 | 9.3                   | (2x) 4.05                 | 6.4                  | (1x) 0.75              | 28.0               |
| PLC2 092-04 06E-K  | 2077                        | 1480                    | 796                             | 1950             | 1207 | 3540 | 8.9                   | (2x) 4.05                 | 6.4                  | (1x) 0.75              | 37.0               |
| PLC2 0102-0 406E-K | 2205                        | 1599                    | 915                             | 1950             | 1207 | 3775 | 8.6                   | (2x) 4.05                 | 6.4                  | (1x) 0.75              | 46.0               |
| PLC2 0107-0 406E-K | 2300                        | 1685                    | 1001                            | 1950             | 1207 | 3790 | 8.3                   | (2x) 4.05                 | 6.4                  | (1x) 0.75              | 54.0               |