

## Condensadores refrigerantes

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

| Modelo      | Resistencia -18 °C<br>(kW) |
|-------------|----------------------------|
| VCL 42 - 79 | 1 x 3                      |
| VCL 84-119  | 1 x 4                      |
| VCL 131     | 1 x 5                      |
| VCL 133     | 1 x 4                      |
|             |                            |



|               |       |
|---------------|-------|
| VCL 140 - 159 | 1 x 5 |
| VCL 167 - 235 | 2 x 4 |
| VCL 239 - 257 | 2 x 5 |
| VCL 258       | 2 x 4 |
| VCL 285 - 321 | 2 x 5 |

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.