



# PCE L122 - L169

Condenseurs réfrigérants

## Engineering data

**REMARQUE:** Ne pas utiliser pour la construction. Voir les dimensions et poids certifiés par l'usine. Les données figurant sur cette page sont celles connues lors de sa publication et devront être confirmées lors de l'achat du produit. Dans un souci d'amélioration du produit, les spécifications, poids et dimensions peuvent changer sans préavis.

**Last update:** 21/05/2024

**PCE L122 - L169**



1. Entrée d'eau ; 2. Sortie d'eau ; 3. Trop-plein ; 4. Appoint d'eau; 5. Vidange.

| Modèle             | Poids (kg)              |                      |                                      | Dimensions (mm) |      |      | Débit d'air<br>(m³/s) | Moteur de<br>ventilateur<br>(kW) | Débit<br>d'eau (l/s) | Moteur de<br>pompe<br>(kW) | R717<br>charge<br>(kg) |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|                    | Poids en<br>fonct. (kg) | Poids<br>d'exp. (kg) | Section la<br>plus<br>lourde<br>(kg) | L               | W    | H    |                       |                                  |                      |                            |                        |
| PCE<br>122-K-<br>L | 4245                    | 3017                 | 2216                                 | 2737            | 2216 | 3921 | 16.81                 | (1x)<br>7.5                      | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 98.0                   |
| PCE<br>135-L-<br>L | 4277                    | 3049                 | 2216                                 | 2737            | 2216 | 3921 | 19.08                 | (1x)<br>11.0                     | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 98.0                   |
| PCE<br>144-M-<br>L | 4286                    | 3058                 | 2216                                 | 2737            | 2216 | 3921 | 20.85                 | (1x)<br>15.0                     | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 98.0                   |
| PCE<br>136-K-<br>L | 4704                    | 3453                 | 2652                                 | 2737            | 2216 | 4156 | 16.04                 | (1x)<br>7.5                      | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 122.0                  |
| PCE<br>148-L-<br>L | 4736                    | 3485                 | 2652                                 | 2737            | 2216 | 4156 | 18.17                 | (1x)<br>11.0                     | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 122.0                  |
| PCE<br>160-M-<br>L | 4745                    | 3494                 | 2652                                 | 2737            | 2216 | 4156 | 19.85                 | (1x)<br>15.0                     | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 122.0                  |
| PCE<br>143-K-<br>L | 5153                    | 3884                 | 3083                                 | 2737            | 2216 | 4391 | 15.41                 | (1x)<br>7.5                      | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 160.0                  |
| PCE<br>159-L-<br>L | 5185                    | 3916                 | 3083                                 | 2737            | 2216 | 4391 | 17.43                 | (1x)<br>11.0                     | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 160.0                  |
| PCE<br>169-M-<br>L | 5194                    | 3925                 | 3083                                 | 2737            | 2216 | 4391 | 19.04                 | (1x)<br>15.0                     | 22.0                 | (1x)<br>2.2                | 160.0                  |