# Condenseurs réfrigérants

## Options and accessories

### Dispositif thermoplongeur

Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

| N° de modèle | Thermoplongeur -18 °C (kW) |
|---|---|
| VCL 42 - 79 | 1 x 3 |
| VCL 84 -119 | 1 x 4 |
| VCL 131 | 1 x 5 |
| VCL 133 | 1 x 4 |
| | |

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/dispositif-thermoplongeur-VCL

| | |
|---|---|
| VCL 140 - 159 | 1 x 5 |
| VCL 167 - 235 | 2 X 4 |
| VCL 239 - 257 | 2 x 5 |
| VCL 258 | 2 x 4 |
| VCL 285 - 321 | 2 x 5 |

**Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?**
Demandez à votre représentant BAC local un complément d'information.

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/produits/dispositif-thermoplongeur-VCL