



TSU-C/D 480 - 910

Accumulo termico con ghiaccio

Engineering data

NOTA: non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le dimensioni sono indicate in mm, il peso in kg.
2. L'intera unità dovrebbe poggiare su una superficie piana.
3. H_1 = altezza d'installazione. Gli attacchi delle batterie sono chiusi e caricati con gas inerte per la spedizione e l'immagazzinamento. Aggiungere 130 mm per l'altezza di spedizione.
4. La carica di refrigerante indicata in tabella è la carica d'esercizio per alimentazione dal fondo con pompa di ricircolo. Per gli altri sistemi di alimentazione, consultare il rappresentante di zona BAC.

Last update: 10/05/2024

TSU-C/D 480 - 910



1. Attacchi batteria; 2. Reintegro ND50; 3. Troppopieno ND50; 4. Uscita acqua; 5. Entrata acqua; 6. Drenaggio ND50; 7. ICE LOGIC®.

Modello	Peso di sp. appros. (kg)	Peso di eserc. appros. (kg)	Pompa aria (kW)	Volume acqua (l)	Volume di pull- down (l)	Volume batteria (l)	Carica R717 (kg)	ND attacco acqua In (mm)	ND attacco acqua Out (mm)	H	H1	L	W
TSU- 480C	9090	4232 5	1,5	3161 0	833	1529	660	150+ 2x80	150	2160	2360	6096	2982
TSU- 590C	1051 5	5042 0	2,5	3800 0	1022	1784	770	150+ 2x80	150	2160	2360	7290	2982
TSU- 700C	1185 0	5863 0	2,5	4467 0	1173	2067	892	150+ 2x80	150	2160	2360	8509	2982
TSU- 800C	1382 0	6739 5	2,5	5114 0	1363	2322	1002	200+ 2x80	200	2160	2360	9703	2982
TSU- 910C	1520 5	7558 5	2,5	5761 0	1514	2605	1125	200+ 2x80	200	2160	2360	1092 2	2982