



# CXV-D 645L-792L

## Конденсаторы хладагента

### Engineering data

**Примечание:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

### Общие указания

1. Стандартные подсоединения хладагента имеют номинальный диаметр (НД) 100 на входе и выходе. За консультацией по поводу размера и расположения обращайтесь в местное представительство BAC. Стандартные подсоединения хладагента имеют фаску для сварки.
2. Высота изделий указана приблизительно, точные значения приведены на сертифицированных чертежах.
3. Брутто (транспортировочный) и рабочий вес указаны для изделий без принадлежностей, таких как шумоподавители, вытяжные колпаки и др. Чтобы узнать величину добавочного веса и самой тяжелой секции, смотрите заводские сертифицированные чертежи. Указанный в таблицах рабочий вес базируется на общем весе изделия, весе заправленного для работы хладагента и количестве воды в бассейне, наполненном до уровня перелива.
4. Рабочая заправка хладагента приведена для R717. Чтобы рассчитать рабочую заправку хладагентов R22, умножьте это значение на: 1,93. Для R134A умножьте на: 1,98.
5. Модели с мотором вентилятора мощностью до 22 кВт имеют только ременный привод, модели с мотором от 22 до 45 кВт стандартно оснащены ременным приводом и имеют опцию шестеренчатого привода, модели с мотором 55 кВт оснащены только шестеренчатым приводом. Размер мотора для конкретной модели обозначается буквой (x) в конце названия модели. Тип вентилятора обозначается дополнительной буквой (y) в конце названия модели.
6. Модели, поставляемые с опционным шестеренчатым приводом, могут иметь высоту до 130 мм больше показанной.
7. Все модели CXV-D будут поставляться четырьмя секциями: 1 нижняя, 1 вентиляторная и 2 секции теплообменника. Секция теплообменника - самая тяжелая секция. Вес указан только для одной секции теплообменника.
8. Буква "L" в конце номера модели обозначает стандартный малошумный вентилятор. "W" обозначает "шепчущий" (Whisper Quiet) вентилятор.

**Last update:** 21/05/2024

### CXV-D 645L-792L





1. Вход хладагента НД 100; 2. Выход хладагента НД 100; 3. Подпитка НД 40; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Доступ на обоих концах.

\* Фактические транспортировочные размеры.



| Модель      | Вес (кг)           |                   |                                    | Размеры (мм) |      |      | Воздушный поток (м³/с) | Мотор вентилятора (кВт) | Расход воды (л/с) | Мотор насоса (кВт) | Объем хладагента R717 (кг) |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
|             | Рабочая масса (кг) | Брутто масса (кг) | Самая тяжелая секция, змеевик (кг) | L            | W    | H    |                        |                         |                   |                    |                            |
| CXV-D 645 L | 18555              | 12710             | 3650                               | 3632         | 7328 | 5665 | 79.4                   | (1x) 22.0               | 100.0             | (2x) 5.5           | 298.0                      |
| CXV-D 686 L | 18625              | 12785             | 3650                               | 3632         | 7328 | 5665 | 87.6                   | (1x) 30.0               | 100.0             | (2x) 5.5           | 298.0                      |
| CXV-D 717 L | 18630              | 12790             | 3650                               | 3632         | 7328 | 5665 | 94.6                   | (1x) 37.0               | 100.0             | (2x) 5.5           | 298.0                      |
| CXV-D 729 L | 19990              | 14045             | 4280                               | 3632         | 7328 | 5665 | 86.6                   | (1x) 30.0               | 100.0             | (2x) 5.5           | 354.0                      |
| CXV-D 763 L | 19990              | 14050             | 4280                               | 3632         | 7328 | 5665 | 93.5                   | (1x) 37.0               | 100.0             | (2x) 5.5           | 354.0                      |
| CXV-D 792 L | 20090              | 14150             | 4280                               | 3632         | 7328 | 5665 | 99.5                   | (1x) 45.0               | 100.0             | (2x) 5.5           | 354.0                      |