



# RCT 2142-3 - 2320-3

Открытые градирни

## Engineering data

**Примечание:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

### Общие указания

2. Имеются альтернативные конфигурации подачи/выпуска и градирни.
3. Указаны номинальный диаметр выпускного соединения.
4. Фактический диаметр выпуска подбирается для соответствия потоку.
5. В моделях RCT-2118-1 и RCT-2129-1 используется прямой привод от мотора.
6. В моделях RCT-2118-2 и RCT-2129-2 используется прямой привод от мотора.
7. Транспортировочная высота верхней секции равна H1 плюс 70 мм. Высоту нижней секции следует увеличивать на 270 мм.

**Last update:** 17/05/2024

**RCT 2142-3 - 2320-3**



1. Подача воды; 2. Мотор вентилятора; 3. Бетонный бассейн (другого производителя).

| Модель        | Вес (кг)              |                      |                                             | Размеры (мм) |      |      | Воздушный<br>поток (м³/с) | Мотор<br>вентилятора<br>(кВт) | Подача<br>воды НД<br>(мм) |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|               | Рабочая<br>масса (кг) | Брутто<br>масса (кг) | Самая<br>тяжелая<br>секция,<br>змеевик (кг) | L            | W    | H    |                           |                               |                           |
| RCT<br>2142-3 | 10125                 | 3750                 | 1250                                        | 7732         | 2589 | 3555 | 55.6                      | (3x) 5.5                      | (3x) 150                  |
| RCT<br>2156-3 | 10125                 | 3750                 | 1250                                        | 7732         | 2589 | 3555 | 61.2                      | (3x) 7.5                      | (3x) 150                  |
| RCT<br>2183-3 | 12375                 | 4650                 | 1550                                        | 8646         | 2894 | 3671 | 71.6                      | (3x) 7.5                      | (3x) 200                  |
| RCT<br>2208-3 | 12375                 | 4650                 | 1550                                        | 8646         | 2894 | 3671 | 81.6                      | (3x) 11.0                     | (3x) 200                  |
| RCT<br>2238-3 | 14550                 | 5400                 | 1800                                        | 9560         | 3198 | 3931 | 93.6                      | (3x) 11.0                     | (3x) 200                  |
| RCT<br>2262-3 | 14550                 | 5400                 | 1800                                        | 9560         | 3198 | 3931 | 102.6                     | (3x) 15.0                     | (3x) 200                  |
| RCT<br>2299-3 | 17100                 | 6300                 | 2100                                        | 10471        | 3499 | 4124 | 117.1                     | (3x) 15.0                     | (3x) 200                  |
| RCT<br>2320-3 | 17100                 | 6300                 | 2100                                        | 10471        | 3499 | 4124 | 125.3                     | (3x) 18.5                     | (3x) 200                  |