



# PCE L128 - L360

Конденсаторы хладагента

## Engineering data

**Примечание:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

**Last update:** 21/05/2024

**PCE L128 - L360**



1. Впуск воды; 2. Выпуск воды; 3. Перелив; 4. Подпитка; 5. Слив



| Модель             | Вес (кг)              |                      |                                                | Размеры (мм) |      |      | Воздушн<br>ый поток<br>(м³/с) | Мотор ве<br>нтилятор<br>а (кВт) | Расход<br>воды<br>(л/с) | Мотор<br>насоса<br>(кВт) | Объем<br>хладоген<br>та R717<br>(кг) |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                    | Рабочая<br>масса (кг) | Брутто<br>масса (кг) | Самая<br>тяжелая<br>секция,<br>змеевик<br>(кг) | L            | W    | H    |                               |                                 |                         |                          |                                      |
| PCE<br>128-K-<br>L | 4609                  | 3240                 | 2393                                           | 2737         | 2394 | 3921 | 18.61                         | (1x)<br>7.5                     | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 110.0                                |
| PCE<br>145-L-<br>L | 4640                  | 3272                 | 2393                                           | 2737         | 2394 | 3921 | 21.08                         | (1x)<br>11.0                    | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 110.0                                |
| PCE<br>158-M-<br>L | 4649                  | 3281                 | 2393                                           | 2737         | 2394 | 3921 | 23.02                         | (1x)<br>15.0                    | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 110.0                                |
| PCE<br>147-K-<br>L | 5108                  | 3716                 | 2870                                           | 2737         | 2394 | 4156 | 17.68                         | (1x)<br>7.5                     | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 144.0                                |
| PCE<br>162-L-<br>L | 5140                  | 3748                 | 2870                                           | 2737         | 2394 | 4156 | 20.0                          | (1x)<br>11.0                    | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 144.0                                |
| PCE<br>173-M-<br>L | 5149                  | 3757                 | 2870                                           | 2737         | 2394 | 4156 | 21.82                         | (1x)<br>15.0                    | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 144.0                                |
| PCE<br>156-K-<br>L | 5607                  | 4189                 | 3342                                           | 2737         | 2394 | 4391 | 16.89                         | (1x)<br>7.5                     | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 166.0                                |
| PCE<br>172-L-<br>L | 5639                  | 4220                 | 3342                                           | 2737         | 2394 | 4391 | 19.1                          | (1x)<br>11.0                    | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 166.0                                |
| PCE<br>185-M-<br>L | 5648                  | 4230                 | 3342                                           | 2737         | 2394 | 4391 | 20.84                         | (1x)<br>15.0                    | 24.0                    | (1x)<br>2.2              | 166.0                                |
| PCE<br>163-K-<br>L | 5939                  | 4114                 | 3079                                           | 3651         | 2394 | 4035 | 22.03                         | (1x)<br>7.5                     | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 132.0                                |
| PCE<br>180-L-<br>L | 5971                  | 4146                 | 3079                                           | 3651         | 2394 | 4035 | 25.11                         | (1x)<br>11.0                    | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 132.0                                |
| PCE<br>193-M-<br>L | 5980                  | 4155                 | 3079                                           | 3651         | 2394 | 4035 | 27.69                         | (1x)<br>15.0                    | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 132.0                                |
| PCE<br>178-K-<br>L | 6583                  | 4727                 | 3692                                           | 3651         | 2394 | 4270 | 20.85                         | (1x)<br>7.5                     | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 164.0                                |
| PCE<br>197-L-<br>L | 6615                  | 4758                 | 3692                                           | 3651         | 2394 | 4270 | 23.84                         | (1x)<br>11.0                    | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 164.0                                |
| PCE<br>212-M-<br>L | 6624                  | 4767                 | 3692                                           | 3651         | 2394 | 4270 | 26.33                         | (1x)<br>15.0                    | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 164.0                                |
| PCE<br>190-K-<br>L | 7228                  | 5340                 | 4304                                           | 3651         | 2394 | 4505 | 20.03                         | (1x)<br>7.5                     | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 196.0                                |
| PCE<br>210-L-<br>L | 7260                  | 5371                 | 4304                                           | 3651         | 2394 | 4505 | 22.87                         | (1x)<br>11.0                    | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 196.0                                |
| PCE<br>227-M-      | 7269                  | 5380                 | 4304                                           | 3651         | 2394 | 4505 | 25.25                         | (1x)<br>15.0                    | 32.0                    | (1x)<br>4.0              | 196.0                                |

| L                  |       |      |      |      |      |      |       |              |      |             |       |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|--------------|------|-------------|-------|
| PCE<br>263-K-<br>L | 8972  | 6232 | 4359 | 5480 | 2394 | 4137 | 37.54 | (2x)<br>7.5  | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 198.0 |
| PCE<br>289-L-<br>L | 9035  | 6296 | 4359 | 5480 | 2394 | 4137 | 42.5  | (2x)<br>11.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 198.0 |
| PCE<br>309-M-<br>L | 9053  | 6314 | 4359 | 5480 | 2394 | 4137 | 46.41 | (2x)<br>15.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 198.0 |
| PCE<br>290-K-<br>L | 9925  | 7140 | 5267 | 5480 | 2394 | 4372 | 35.66 | (2x)<br>7.5  | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 246.0 |
| PCE<br>317-L-<br>L | 9988  | 7204 | 5267 | 5480 | 2394 | 4372 | 40.33 | (2x)<br>11.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 246.0 |
| PCE<br>339-M-<br>L | 10007 | 7222 | 5267 | 5480 | 2394 | 4372 | 44.01 | (2x)<br>15.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 246.0 |
| PCE<br>308-K-<br>L | 10883 | 8048 | 6175 | 5480 | 2394 | 4607 | 34.1  | (2x)<br>7.5  | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 294.0 |
| PCE<br>337-L-<br>L | 10946 | 8112 | 6175 | 5480 | 2394 | 4607 | 38.55 | (2x)<br>11.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 294.0 |
| PCE<br>360-M-<br>L | 10965 | 8130 | 6175 | 5480 | 2394 | 4607 | 42.06 | (2x)<br>15.0 | 48.0 | (1x)<br>4.0 | 294.0 |