



TSU-C/D 1050

Льдоаккумуляция

Engineering data

ПРИМЕЧАНИЕ: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. На этой странице приведены данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. Для усовершенствования продукции технические и массогабаритные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Общие примечания

1. Все размеры даны в миллиметрах. Масса указана в килограммах.
2. Изделие должно постоянно опираться на плоскую ровную поверхность.
3. H_1 = монтажная высота. Соединительные патрубки теплообменников закрыты и заполнены инертным газом для транспортировки и хранения. Для расчета транспортировочной высоты прибавить 130 мм.
4. Указанное количество хладагента — рабочая заправка для насоса с рециркуляционной нижней подачи. В случае других систем подачи проконсультируйтесь в местном представительстве BAC.

Last update: 14/05/2024

TSU-C/D 1050



1. Соединители теплообменника; 2. Подпитка НД 50; 3. Перелив НД 50; 4. Выпуск воды; 5. Подача воды; 6. Слив НД 50; 7. ICE LOGIC®.



Модель	Прибл. Брутто вес (кг)	Прибл. рабочи й вес (кг)	Воздуш ный насос (кВт)	Объем воды (л)	Объем пониже ния (л)	Объем змееви ка (Л)	Объем хладоге нта R717 (кг)	Соедин . воды Входно й НД (мм)	Соедин . воды Выходн ой НД (мм)	H	H1	L	W
TSU- 1050 C	1745 5	8805 0	2,5	6730 0	1779	3115	1345	200+ 2x80	200	2160	2360	1272 5	2982